Czynności przed użyciem wciągarki łańcuchowej:

1. Zapewnić, by urządzenie obsługiwane było przez osoby sprawne fizycznie, zdolne do jego obsługi i odpowiednio przeszkolone przez bezpośredniego przełożonego z obsługi urządzenia.
2. Codziennie przed rozpoczęciem pracy z wciągarką łańcuchową sprawdzić, czy nie posiada ona wad lub nie jest uszkodzona.
3. Sprawdzić łańcuchy, czy ich długość odpowiada zaplanowanym zadaniom.
4. Sprawdzić funkcję hamulca.
5. Sprawdzić, by łańcuch ładunkowy nie był zardzewiały ale czysty i naoliwiony.
6. Sprawdzić, czy ostatnie ogniwo łańcucha jest dobrze przymocowane do korpusu.

Podczas stosowania wciągarki łańcuchowej należy:

1. Upewnić się, że ładunek jest właściwie zawieszony na haku.
2. Upewnić się, że zabezpieczenia haków są należycie zatrzaśnięte.
3. Uważać na nadmierne podniesienie lub opuszczenie (pozycje skrajne).
4. Pracować wciągarką używając tylko siły ręcznej.
5. Przy podnoszeniu ładunków o masie zbliżającej się do nominalnej nośności wciągarki, ze względu na wielkość sił sterujących obsługiwać wciągarkę przez dwie osoby.

Czynności po zakończeniu pracy:

1. Zabezpieczyć wciągarkę przed nieuprawnionym użyciem.

Zabrania się:

1. Używać uszkodzonej lub zużytej wciągarki.
2. Używać wciągarki, której hak ma wypadnięte lub uszkodzone zabezpieczenie.
3. Używać wciągarki, której hak nie posiada zabezpieczenia.
4. Używać wciągarki bez informacji o nośności w widoczny sposób na niej podanej.
5. Używać zmodyfikowanych lub zdeformowanych haków.
6. Łączyć lub przedłużać łańcucha.
7. Używać wciągarki do naprężania, ciągnięcia lub zakotwiczania ładunków.
8. Doprowadzać do sytuacji kołysania się wciąganego ładunku, bezwładnego uderzania o elementy stanowiska pracy.
9. Zawieszać ładunku na grocie haka.
10. Używać łańcucha wciągarki do wiązania.
11. Przeciągać łańcuch przez jakąkolwiek krawędź.
12. Spawać, ciąć czy wykonywać innych operacji na zawieszonym ładunku.
13. Używać łańcucha jako przewodnika prądu (np.: jako uziemienia do spawarki elektrycznej).
14. Pracować wciągarką jeżeli łańcuch zacznie przeskakiwać lub wystąpi nietypowy nadmierny hałas.

UWAGA!

Zabrania się pozostawiać zawieszonych ładunków bez nadzoru.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

W razie wątpliwości, co do zachowania warunków bezpieczeństwa przy pracy, pracownik ma obowiązek przerwać pracę i poinformować o tym fakcie przełożonego.